

TEKNISKE DATA WILLE 855B

Motor	Perkins 1104 C-44TA 4-syl Effekt 91 kW ved 2200 o/min.
Kraftoverføring	Hydraulikk pumpe og -motor, totrinnsreduksjonsgearkasse og aksler.
Trekraft	4720 dN med arbeidsgear 2330 dN med transportgear
Kjørehastigheter	0 - 20 km/t med arbeidsgear 0 - 40 km/t med transportgear Maks hastighet ifølge nasjonale normer
Maskinvekt	6510 kg
- vekt på foraksel	2740 kg
- vekt på bakaksel	3770 kg
Hjulstørrelse	500 / 60 R22,5 445 / 65 R22,5
Bremser	Hydrauliske bremses i oljebad (skivebremses) Elhydraulisk parkeringsbrems.
Støynivå:	
Utenfor maskinen under kjøring	Lwa = 106 dB(A)
Inne i hytten under kjøring	Lpa = 74 dB(A)
Vibrasjoner:	
Kropsvibrasjon	1,15 m/s ²
Håndvibrasjon	Under 2,5 m/s ²
Løftekraft i laster	65,8 kN i redskapsfeste ved bunnivå 40,9 kN til full høyde i redskapsfeste
	61,4 kN i 1300 l skuff ved bunnivå 36,5 kN til full høyde i 1300 l skuff
Transportkapasitet	1705 kg i 1300 l skuff
Tippplast ved rett / full sving på maskinen	3960 / 3410 kg i 1300 l skuff
Lengde	5365 mm uten redskap
Bredde	2150 mm
Høyde	2480 mm
Venderadie på ytterhjul	4800 mm
Løftehøyde	3740 mm til leddbolt
Fyllevinkel	32°
Tømmevinkel	38°
Tømmeavstand	700 mm
Tømmehøyde	2830 mm med 1300 l skuff
Hydraulisk parallellføring av laster.	
Flytstilling	